



Pokyny pro údržbu dřevěných dílů opatřených kompletním nátěrovým systémem SIKKENS

Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím:

- před aplikací omítek pečlivě zakryjte povrch rámu i křidel
- používejte jen ty lepicí pásy, které jsou určeny pro akrylátové laky – jinak hrozí nebezpečí odtržení laku (např. TESA 4438, 4172 nebo TESA 4840). Lepicí pásy by měly být odstraněny do dvou týdnů po nalepení. Řiďte se pokyny výrobce pásy. K odstranění nepoužívejte ostré a špičaté nástroje (pásy je možno zakoupit ve firmě STEZI PLUS s.r.o.)
- vždy musí být umožněno odvětrávání vlhkosti ze stavebních procesů (jinak hrozí nebezpečí poškození laku)

Důležité:

- v zimních měsících je nutno současně topit i větrat
- důkladně větrat je nutno zejména při omítkářských a při podlahářských činnostech (mokrý procesy)
- pokud na vnitřní straně okna začíná kondenzovat voda, je nutno okamžitě začít větrat
- doporučuje se větrat nárazově a intenzivně, nikoli trvale pootevřeným oknem
- k čištění se používají pouze obvyklé neutrální čisticí prostředky (**nepoužívejte abrazivní čisticí písky a krémy, dále čistidla obsahující kyseliny a organická rozpouštědla – poškozují lakovaný povrch**)